


**Danfoss****Chemplex 1381, Pacific Oil  
873X0114****Sikkerhedskort**

<b>Identifikation</b>	<b>Leverandør</b> Keensound Industries Ltd. Kowloon, Hong Kong tlf.nr. +852 2343 2617	<b>PR-nr.</b> - <b>EF-nr.</b> -
<b>Mærkning</b>	<b>Risikoangivelser</b> -	<b>Sikkerhedsforskrifter</b> • Undgå kontakt med huden og øjnene.
 Internt fareymbol	<b>Indhold</b> Zinkoxid, silikonefedt	
<b>Anvendelse</b>	• Varmeledende pasta.	
<b>Sundhedsfarlige egenskaber</b>	• Langvarig og hyppig kontakt irriterer huden.	• Produktet irriterer øjnene.
<b>Oplagring</b>	• Ingen særlige krav.	
<b>Sikkerhedsforskrifter ved brug</b>	• Arbejdet skal tilrettelægges og udføres så hudkontakt undgås.	• Brug evt. beskyttelsehandsker af nitril-butadiengummi eller PVC. • Personligt beskyttelsesudstyr findes på varenr. i Dispomaten.
<b>Førstehjælp</b>	<b>Indånding</b> • Bring den tilskadedkomne i frisk luft. Kontakt skadestue eller læge.  <b>Øjnene</b> • Skyl straks grundigt med vand og kontakt skadestue eller læge. Fortsæt skyllingen i mindst 15 minutter.	<b>Huden</b> • Vask grundigt med vand og sæbe.
<b>Spild</b>	• Spild opsamles eller fjernes med opslugende materiale.	
<b>Brand</b>	• Brand slukkes med pulver, kulsyre eller ved kvælning.	• Brug ikke vandstråle.
<b>Bortskaffelse</b>	• Spild og kasserede restpartier skal bortskaffes som beskrevet i Koncern Standard 500B0683, "Instruktion for intern bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald".	• Kemikalieaffaldskort: - • Kemikalieaffaldsgruppe: A
<b>Miljøoplysninger</b>	• Ingen oplysninger tilgængelige.	

**Danfoss****Chemplex 1381, Pacific Oil  
873X0114****Sikkerhedskort**

Indholdsstoffer, Grænseværdier		ppm	mg/m <sup>3</sup>	Anm.	År
	Zinkoxid	-	4	-	1996
	Silikonfedt	-	-	-	-
<b>Fysiske/kemiske oplysninger</b>	Leveringsform: Pasta	Eksplisionsgrænse nedre/øvre:		0 / 0	
	Farve: hvid	Damptryk:		kPa	°C
	Lugt:	Massefylde: 2,5		kg/L	
	pH-værdi:	Opløselighed i vand:			
	Kogepunkt min./max.: /	°C	Opløselighed i olie:		
	Smeltepunkt min./max.: /	°C	Fordellingskoefficient: 0		
	Flammepunkt min./max.: /	°C	Ledningsevne: 0		µS/cm
	Antændelighed:		Viskositet:		cSt °C
	Selvtændelsestemperatur: 0	°C			
<b>Stabilitet/reaktivitet</b>	• Ikke udfyldt.				
<b>Transport</b>	UN-nr.: -	Transportklasse ADR: -			
<b>Andre oplysninger</b>	Advarselsetiket varenr.: 994B5041	MAL-kode: -			