

**SIKKERHEDSDATABLAD**  
**Suniso 3GS, 4GS, 5G**

Dato: 01/01/1999, edition: 002

DK version: 29/09/2004 1/3

<b>1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren</b>	<u>Produktnavn:</u>	Kølekompressor smøreolie
	<u>Leverandør</u>	Galco S.A. Ave. Carton de Wiart no. 79 B-1090 Brussels Belgium
	<u>Forhandler:</u>	Ahlsell Køl Vibeholmsvej 31, postboks 61 2605 Brøndby Tlf. 43 44 42 99
<b>2. Sammensætning / klassificering af bestanddele</b>	<u>Definition:</u>	Enkel produkt af højt raffinerede mineralske olier.
	<u>Farlige komponenter:</u>	Ifølge vort aktuelle viden er komponenter ikke farlige ved normalt brug.
<b>3. Fareidentifikation</b>	<u>Klassifikation:</u>	Se EU-direktiv for farlige stoffer, sektion 15. Ved normalt brug er produktet ikke farlig eller giftig.
<b>4. Førstehjælp</b>	<u>Ved indånding:</u>	Ved akutte problemer/symptomer - søg omgående lægehjælp.  Forventes ikke at give problemer.
	<u>Ved øjenkontakt:</u>	Skyl straks med rigelige mængder rindende vand. Ved fortsat irritation skal lægen tilkaldes.
	<u>Ved hudkontakt:</u>	Vask grundigt med vand og sæbe. Kontamineret tøj bortskaffes.
	<u>Ved nedsvælgning:</u>	Opkastning må ikke fremkaldes. Lad tilskadekomne hvile og tilkald læge el. ambulance.
	<u>Yderlig info:</u>	Ved mistanke om, at produktet er trængt i lungerne (f.eks. ved opkastning), skal patienten omgående på hospitalet.
<b>5. Brandbekæmpelse</b>	<u>Flammepunkt:</u>	> 162°C
	<u>Egnede slukningsmidler:</u>	Skum, slukningspulver, CO <sub>2</sub> .
	<u>Brand el. eksplosionsfare:</u>	Brændbart materiale, lille fare. Kan danne antændbar blanding, men brænder kun ved temperaturer over flammepkt.
	<u>Info:</u>	Kun uddannet personale skal deltage i brandbekæmpelse. Vandtåge kan bruges til beskyttelse af personer og afkøling af udsatte overflader. Pas på dannelsen af CO og røg ved ufuldstændig forbrænding.  Åndedrætsbeskyttelse, handsker og briller er nødvendig ved slukningsarbejdet.

**SIKKERHEDSDATABLAD**  
**Suniso 3GS, 4GS, 5G**

Dato: 01/01/1999, edition: 002

DK version: 29/09/2004 2/3

<p align="center"><b>6.</b> <b>Forholdsregler ved uforsætlig spild / udledning</b></p>	<p><u>Personbeskyttelse:</u></p> <p><u>Miljøbeskyttelse:</u></p> <p><u>Rensning og opsamling:</u></p>	<p>Undgå hudkontakt, brug handsker, briller og kulbrinterbestandig dragt.</p> <p>Nedsivning til jord el. vand skal forhindres. Kontakt evt. myndigheder, hvis udslip ikke kan bekæmpes hurtigt og effektivt. Udslip fra skibe begrænses omgående ved udlægning af forhindringer, sug op med egnet materiale. Kontakt myndigheder og andre skibe.</p> <p>Opsaml udspil med sugende materiale jord el. grus. Opbevar i lufttæt og lukket beholder. Bortskaffelse skal ske efter gældende regler for farlig affald. Ved efterfølgende rensning af området, undgå at forurene miljøet.</p>
<p align="center"><b>7.</b> <b>Håndtering og oplagring</b></p>	<p><u>Håndtering:</u></p> <p><u>Lagring:</u></p>	<p>Undgår tilfældig spild samt uansvarlig omgang med produktet. Forurenet tøj og tømt emballage og stof brugt til opsamling skal bortskaffes efter gældende regler for farligt affald - er brandfarlige. spiller man på huden, skal området omgående og kun vaskes med vand og sæbe. Bruger ikke andre kemiske midler.</p> <p>Køligt og tørt i lukket original emballage. Opbevares ved temp. max. 60°C.</p>
<p align="center"><b>8.</b> <b>Begrænsning af faremoment / personbeskyttelse</b></p>	<p><u>Forebyggende foranstaltninger:</u></p> <p><u>Grænseværdier:</u></p> <p><u>Personbeskyttelse:</u></p> <p><u>Beskyttelse af hænder:</u></p> <p><u>Beskyttelse af øjne:</u></p> <p><u>Beskyttelse af hud:</u></p>	<p>Sørg for effektiv ventilation, undgå at indånde dampe, røg el. olietåge.</p> <p>8 timer TWA: 5mg/m<sup>3</sup> ACGIH TLV</p> <p>Under iagttagelse af almindelige bestemmelser for håndtering af kemikalier - ingen.</p> <p>Brug handsker.</p> <p>Brug briller med lukkede sider. Ved stænk i øjnene vask under rindende vand i 15 min. og kontakt læge.</p> <p>Undgå skindkontakt, brug kemikalieresistent arbejdstøj. Vask med vand og sæbe. Vask regelmæssigt arbejds-tøj og undertøj. Brug sikkerhedssko.</p>
<p align="center"><b>9.</b> <b>Fysiske og kemiske egenskaber</b></p>	<p><u>Tilstand:</u></p> <p><u>Tæthed ved 15°C:</u></p> <p><u>Damptryk ved 20°C:</u></p> <p><u>Viskositet:</u></p> <p><u>Opløselighed i vand:</u></p> <p><u>Damptryktæthed ved 1bar:</u></p> <p><u>Brændbarhedsgrænse:</u></p> <p><u>Flammepunkt:</u></p> <p><u>Fordampningsrate:</u></p>	<p>Lys ravgul væske, mild olielugt</p> <p>0.910-0.920 g/ml</p> <p>max. 0.01 kPa</p> <p>33 til 100 iflg. ISO VG GRADE</p> <p>Ubetydelig.</p> <p>&gt;12</p> <p>% vol. ca. LEL:1.0 UEL: 6.0(V/V)</p> <p>&gt; 162°C Metode COC</p> <p>&lt; 0.01 (n-butyl acetate = 1)</p>
<p align="center"><b>10.</b> <b>Stabilitet og reaktivitet</b></p>	<p><u>Stabilitet:</u></p> <p><u>Forhold der skal undgås:</u></p>	<p>Stabil under normal temperatur, opbevaring og brug.</p> <p>Stærk varme (højere end flamme- og antændelsestemp.), gnister, åben ild, statisk elektricitet.</p> <p>Kontakt med stærkt oxiderende midler, flydende klor og koncentreret ilt.</p> <p>Under normal opbevaring ikke forventet</p>

**SIKKERHEDSDATABLAD**  
**Suniso 3GS, 4GS, 5G**

Dato: 01/01/1999, edition:002

DK version: 29/09/2004 3/3

<p align="center"><b>11.</b> <b>Toksikologiske oplysninger</b></p>	<p><u>Giftighed ved indånding:</u>  <u>Giftighed ved skindkontakt:</u>  <u>Giftighed ved indtagelse:</u>  <u>Giftighed ved øjenkontakt:</u>  <u>Generelt:</u></p>	<p>Under normale forhold ingen risiko.  Meget lidt giftig.  Meget lidt giftig.  Lokalt irriterende, ikke skadelig for øjet.  Ikke kræftfremkaldende.  Meget lav risiko for forgiftning el. irritation.</p>
<p align="center"><b>12.</b> <b>Miljøinformation</b></p>		<p>Information givet på basis af analyse af tilsvarende produkter.  Spildt olie opsuges af grus, jord ol. og kan opsamles.  Flyder på vand.  Ikke biologisk nedbrydelig.  Kan akkumulere i levende organismer.  Praktisk ikke giftig for vandorganismer.</p>
<p align="center"><b>13.</b> <b>Bortskaffelse</b></p>		<p>Gældende love og bestemmelser bør overholdes. Opbevares i lukkede mærkede beholdere.  Må ikke forurene jord el. vand.</p>
<p align="center"><b>14.</b> <b>Transportoplysninger</b></p>	<p><u>Transport:</u></p>	<p>Temp. under transport ikke over 60°C.</p>
<p align="center"><b>15.</b> <b>Myndighedskrav</b></p>	<p><u>Klassificering og mærkning :</u></p>	<p>Ingen EU symbol for farlighed.</p>
<p align="center"><b>16.</b> <b>Anden information</b></p>	<p><u>Anvendelse:</u></p> <p>Oplysninger er givet i god tro. Omstændighederne ved brug samt produktets egnethed er udefor vor kontrol, hvorfor risici ved anvendelse af produktet er alene brugerens ansvar.</p> <p>Kontakt evt.: Ahlsell Køl, Vibeholmsvej 31, 2605 Brøndby, tlf. 43444299</p>	<p>Kølekompresor olie.</p>