

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540

Produktnavn:
Udgave nr.: 1

GALUTEC LÆKSØGER SPRAY

Side 1 af 2
Udskrivningsdato: 9. marts 1994

PR-nr.:	LEVERANDØR:	Ferd. Johansen A/S
EMBALLAGE:	400 ml Spraydåse	Vesterlundvej 4 2730 Herlev ☎ 44 92 42 42

ANVENDELSE OG PRODUKTBEKRIVELSE:	Til sporing af lækager ved trykluft og gasforsyning.
BEGRÆNSNINGER:	Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af denne brugsanvisning.

MÆRKNING: (Jvf. Miljøministeriet)	På basis af producentens oplysninger om den kemiske sammensætning er produktet den 9. marts 1994 vurderet af Dansk Toksikologi Center til ikke at være omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tom.
---	--

OPLYSNINGSPLIGTIGT INDHOLD: (Jvf. Arbejdstilsynet)	Carbondioxid, 1-5%
--	--------------------

FYSISK / KEMISKE DATA:			
Tilstandsform:	Flydende	Farve:	-
Smeltepunkt:	-	Opløselighed i vand:	Vandopløselig
Kogepunkt:	Ca. 100°C	pH-værdi:	-
Flammepunkt:	-	Massefylde:	-
Særlige egenskaber:	-	Andet:	-

OPVARMNING / BRAND:	Produktet kan ikke brænde. Ved stærk opvarmning dannes overtryk, som kan føre til eksplosionsagtig sprængning af aerosoldåsen.
----------------------------	---

SPILD / BORTSKAFFELSE:	Spild skylles bort med rigeligt vand eller opsamles med sugende materiale. Aerosoldåser afleveres til kommunal modtagestation eller <u>Kommunekemi</u> i affaldsbeholder som foreskrevet af KK. Affaldsgruppe: Z. Helt tømte aerosoldåser (også for drivgas) bortskaffes som almindeligt affald.
-------------------------------	---

OPBEVARING:	Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.
--------------------	---

FORHOLDSREGLER:	Undgå kontakt med hud og øjne.
<u>Arbejdsstedets indretning:</u>	Ingen særlige krav.
<u>Personlige beskyttelsesmidler:</u>	Ikke nødvendige.
<u>Håndtering:</u>	Følg god kemikaliehygiejne.

SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER	
<u>Indånding:</u>	Sprøjtetåger iriterer luftvejene og kan medføre hoste og åndedrætsbesvær.
<u>Hud:</u>	Virker let iriterende.
<u>Øjne:</u>	Virker iriterende og kan fremkalde rødme og svie.
<u>Indtagelse:</u>	Er mindre sandsynlig på grund af produktets form. Indtagelse vil dog kunne medføre irritation af slimhinder i mund og svælg.

FØRSTEHJÆLP	
<u>Indånding:</u>	Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring brugsanvisningen. Vær opmærksom på, at symptomerne på lungeødem (åndenød) kan opstå flere timer efter påvirkningen. Tilkald straks læge.
<u>Hudkontakt:</u>	Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand.
<u>Øjenkontakt:</u>	Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved stadig irritation fortsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring brugsanvisningen.
<u>Indtagelse:</u>	Skyl straks munden og drik rigelig væske. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg skadestue og medbring brugsanvisningen.

TRANSPORTKLASSIFICERING

UN-nr.	IMO			ADR.RID.			ICAO	
	Klasse	Side	PG	Klasse	Pkt./litr.	Klasse	PG	
1950	9	9022	-	2	10 a	2	-	

Brugsanvisningen er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning på udfærdigelsesdatoen og er kun gyldig så længe, produktsammensætningen og lovgivningsgrundlaget er uændret.