

SIKKERHEDSDATABLAD

THERMAL MASTIC varmeledende pasta

Dato: 18/06/08

DK

Ver.2 (23/06/08) 1/2

<p style="text-align: center;">1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren</p>	<p><u>Produktnavn:</u> <u>Leverandør:</u> <u>Forhandler:</u></p>	<p>THERMAL MASTIC Virginia KMP Corporation 4100 Platinum Way Dalla, Texas 75237 Ahsell Køl Abildager 24, postboks 61 2605 Brøndby Tlf. 43 44 42 99</p>
<p style="text-align: center;">2. Sammensætning / klassificering af bestanddele</p>	<p><u>Bestanddele:</u> <u>CAS No.:</u> <u>%</u> <u>Hygiejnisk max. værdi:</u></p>	<p>Jordoliedestilat/kalcium karbonat/kaolin/ 1-propan 2-methyl homopolymer 64741-96-4/471-34-1/1332-58-7/9003-27-4 - - / 15mg/m³ (støv) / 15mg/m³ (støv) / -</p>
<p style="text-align: center;">3. Fareidentifikation</p>	<p><u>Ved indånding:</u> <u>Ved øjenkontakt:</u> <u>Ved hudkontakt:</u> <u>Ved nedsvælgning:</u> <u>Kronisk påvirkning:</u> <u>Karcinogenitet:</u></p>	<p>Forårsager irritation. Væske el. damp forårsager irritation. Kan forårsage irritation. Indtagelse af væske vil forårsage mave- /tarm problemer, irritation og muligvis kvalme. Ikke kendt. NTP: Nej / IARC: Nej / OSHA reg.: Nej</p>
<p style="text-align: center;">4. Førstehjælp</p>	<p><u>Ved indånding:</u> <u>Ved øjenkontakt:</u> <u>Ved hudkontakt:</u> <u>Ved nedsvælgning:</u></p>	<p>Frisk luft, hvile, hvis nødvendigt start med kunstig åndedræt, ekstra ilttilførsel - tilkald læge. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand i ca. 15 min.- tilkald læge, hvis symptomer ikke aftager. Grundig vask med vand og sæbe i min. 15 min. til evt. rester er vasket væk. Tilkald læge, hvis symptomer ikke aftager. Fremkald ikke opkastning - skyld munden grundigt - tilkald straks læge.</p>
<p style="text-align: center;">5. Brandbekæmpelse</p>	<p><u>Flammepunkt (test):</u> <u>Selvantændelsestemperatur:</u> <u>Egnede slukningsmidler:</u> <u>Forholdsregler for brandbekæmpelse:</u> <u>Sundhedsfarlige forbrændingsrester:</u></p>	<p>> 100 F - CO₂, vandtåge el. spray. Brug trykluftapparat (brandmandsdragt). Røg, CO₂, CO.</p>
<p style="text-align: center;">6. Forholdsregler ved uforsætlig spild / udledning</p>	<p><u>Procedure ved spild el. lækage:</u> <u>Miljøbeskyttelse:</u></p>	<p>Kun trænet personale skal have adgang. Mulige antændelseskilder fjernes. Mindre spild tages op med egnet absorberende materiale og placeres i tætte beholdere med lufttæt låg beregnet for destruktion el. genbrug. Stort spild: Personale uden beskyttelse evakueres. Trænet personale skal bruge beskyttelsesdragter og åndedrætsapparater. Stop lækage, hvis forsvarligt. Stop spredning - inddæm spildområdet. Sug op ind i sikrede beholdere. Opsamles omgående for at forhindre jord - el. vandforurening. Underret de ansvarlige myndigheder.</p>
<p style="text-align: center;">7. Håndtering og oplagring</p>	<p><u>Håndtering:</u> <u>Lagring:</u></p>	<p>Undgår kontakt med produktet. Vask hænder før man spiser, drikker el. ryger. Forurenet tøj fjernes, vaskes før genbrug. Hvis nødvendigt ydes førstehjælp (se afsnit 4.) Køligt og tørt i original emballage.</p>

SIKKERHEDSDATABLAD
THERMAL MASTIC varmeledende pasta

Dato: 18/06/08

DK Ver.2 (juni 2008) 2/2

<p style="text-align: center;">8. Begrænsning af faremoment / personbeskyttelse</p>	<p><u>Forebyggende foranstaltninger:</u> Effektiv udluftning / udsugning anbefales.</p> <p><u>Personbeskyttelse:</u> Ved normal brug er personbeskyttelse ikke nødvendig. Brug støvler og forklæder. Fri adgang til bruser, skyld øjnene efter behov som forebyggelse mod stænk og spild. Åndedrætsbeskyttelse nødvendig ved kontakt med nedbrydningsstoffer.</p>
<p style="text-align: center;">9. Fysiske og kemiske egenskaber</p>	<p><u>Kogepunkt:</u> -</p> <p><u>Damptryk (mmHg):</u> -</p> <p><u>Damptæthed: (luft=1)</u> -</p> <p><u>Opløselighed i vand:</u> Ingen</p> <p><u>VOC:</u> 200-400</p> <p><u>Vægtfylde (H₂O=1):</u> 0%</p> <p><u>Fordampningsgrad (buthylacetat=1):</u> >1</p> <p><u>Udseende/lugt:</u> grå pasta - lugter som opløsningsmiddel</p>
<p style="text-align: center;">10. Stabilitet og reaktivitet</p>	<p><u>Stabilitet:</u> Stabil.</p> <p><u>Forhold der skal undgås:</u> -</p> <p><u>Materialer der skal undgås:</u> Oxyderingsmidler.</p> <p><u>Farlige nedbrydningsprodukter:</u> Røg, CO, CO₂.</p> <p><u>Sundhedsskadelig polymerisation:</u> Ingen.</p>
<p style="text-align: center;">11. Toksikologiske oplysninger</p>	<p><u>Aktivt stof:</u> Kaolin / Kalcium karbonat</p> <p><u>CAS No.:</u> -</p> <p><u>LD50 (rotte indtaget):</u> - / 6450 mg/kg</p> <p><u>TDL_o (oral rotte):</u> 590g/kg / -</p> <p><u>Øjenirritation (kanin):</u> - / 750 g/24</p> <p><u>Skindirritation (kanin):</u> - / 500 mg/24</p>
<p style="text-align: center;">12. Miljøoplysninger</p>	<p><u>Miljøeffekter:</u> Ikke bestemt</p>
<p style="text-align: center;">13. Bortskaffelse</p>	<p>Gældende love og bestemmelser bør overholdes.</p>
<p style="text-align: center;">14. Transportoplysninger</p>	<p><u>DOT identifikationsnr:</u> Ikke relevant</p>
<p style="text-align: center;">15. Myndighedskrav</p>	<p><u>Anført på TSCA liste.</u></p>
<p style="text-align: center;">16. Anden information</p>	<p><u>Anvendelse:</u> Varmeledende pasta</p> <p>Oplysninger er givet i god tro. Omstændighederne ved brug samt produktets egnethed er udenfor vor kontrol, hvorfor risici ved anvendelse af produktet er alene brugerens ansvar.</p> <p><u>Kontakt evt.:</u> Ahlsell Køl, Abildager 24, 2605 Brøndby, tlf. 43 44 42 99.</p>