

Sikkerhedsdatablad

efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16. juni 1995

2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer	Stoffer	Indhold	Klassificering
3. Fareidentifikation	2-butanon n-Butylacetat (ABS) Acrylnitril Butadien Styrol	50-60% 15-25% rest	Symbol: Xi, F. R:11-36/37 Symbol R: 10
4. Førstehjælpsforanstaltninger	Lim opløsning på basis af ABS-copolymer i en blanding af organiske opløsningsmidler.		
Indånding:	Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af besværligheder skal søges læge.		
Kontakt med hud:	Skylles med rindende vand og sæbe. Hudpleje. Klædningsstykker forurenet af produktet skal fjernes.		
Kontakt med øjne:	Skylles straks med rindende vand (mindst 10 minutter). Anlæg forbindelse med steril gaze – opsøg øjenlæge.		
Indtagelse:	Skyl munden, drik meget vand – opsøg læge.		
5. Brandbekæmpelse	Undgå at indånde brandgasser. Egnede slukningsmidler: Skum slukningspulver, kulsyre vandstråle spray. Ikke egnede slukningsmidler: Vandstråle fuld. OBS. Ved brand kan monomer og spor af blåsyre blive frigjort. Særlige personlige værnemidler: Der skal benyttes iltapparat. Anvend åndedrætsbeskyttelse som er uafhængig af omgivelserne.		
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld	Sikkerhedsregler for beskyttelser af personer: Hold ildkilde borte, sørg for tilstrækkelig udluftning. Beskyttelsesudstyr skal bæres. Metoder til oprydning: Opsamles med væskebindende materiale (sand, tørv, savsmuld). Kontamineret materiale skal bortskaffes som kemikalieaffald.		
7. Håndtering og opbevaring	Arbejdsrummet ventileres godt. Undgå åben ild, gnistdannelse og antændingskilder. Suk for elektriske apparater. Rygning og svejsning forbudt. Rester må ikke hældes i spildevandet.		

7. Forts.	Sørg for tilstrækkelig indblæsning og udluftning. Beholderen lukkes omhyggeligt efter brug og opbevares ved stuetemperatur i et godt ventileret rum. Opbevares beskyttet mod varme. Det er tvingende nødvendigt, at undgå temperaturer under + 5° C. Opbevares kun i originalbeholder. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler.
8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler: Forholdsregler ved brug Grænseværdier Åndedrætsværn Håndværn Øjenværn Hudværn	Sørg for god ventilation og udluftning. Dampene skal opsuges direkte ved det sted, hvor de opstår eller slipper ud. Ved regelmæssig arbejde skal der benyttes bordudsugningsanlæg ved bordet. 2-butanon 50 ppm, 145 mg/m ³ Anm.: H n-Butylacetat 150 ppm, 710 mg/m ³ Anm.: Indånd ikke støv og dampe. Undgå hudkontakt. Det er forbudt at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Ingen indtagelse af alkohol under omgang med produktet. Vask hænderne før pauser og når arbejdet er slut. Ved forarbejdning af store mængder skal benyttes egnet beskyttelsesmaske (åndedræt) ved utilstrækkelig ventilation. Opløsningsmiddelresistente beskyttelseshandsker skal benyttes. Brug beskyttelsesbriller ved fare for stænk. Brug egnet beskyttelsesbeklædning.
9. Fysiske/kemiske egenskaber:	Udseende: Flydende/thixotrop gel. Farve: Grå Lugt: sødlig, aromatisk Kogebegyndelse: 79° C. Kogepunkt: - 1° C Abel-Pensky Selvantændelighed: + selvantændelig Ekspansionsgrænser: 1.4 - 11.5 vol % Damptryk: 96 mbar (20° C.) Relativ vægtfylde: 0,8 – 0,9 g/cm ³ Opløselighed: Delvis blandbar i vand Viskositet: 1000-2000 mPa.s (20° C)
10. Stabilitet og reaktivitet: Forhold som skal undgås: Materialer som skal undgås: Farlige nedbrydningsprodukter:	Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug. Intet bekendt ved brug. I tilfælde af brand udskillelse af monomerer og spor af blåsyre.
11. Toksikologiske oplysninger: Indånding: Kontakt med øjnene:	Irriterer åndedrætsorganerne. Produktets toksitet beror på dets narkotiske virkning efter indånding af dampene. Ved længere eller gentagen udsættelse kan sundhedsskader ikke udelukkes. Irriterer øjnene.
12. Miljøoplysninger:	Lad ikke evt. udslip komme i kloakfløb, overfladevand eller grundvand.
13. Bortskaffelse:	Brændes som kemikalieaffald, men kun med tilladelse fra den pågældende tilsynsmyndighed.

14. Transportoplysninger:	<p>Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods. Ved transporten skal afsenderen, enten i transportdokumentet eller i en særskilt erklæring, attestere, at vejtransporten af det afleverede stof er tilladt og at stoffets tilstand, dets indre og eventuelt ydre emballage samt mærkningen er i overensstemmelse med forskrifterne i ADR.</p> <p>Teknisk betegnelse: Klæbestof – indeholdende methylethylketon – begrænset mængde.</p> <p><i>UN: 1133. Transportkl.: 3. Emballagr.: II. Farenr.: 33. Flammepunkt:</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Område:</u></th> <th><u>Klasse:</u></th> <th><u>Bemærkninger:</u></th> <th><u>Fareseddel:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADR/RID</td> <td>3</td> <td>5b.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>POST (DK)</td> <td>-</td> <td>Forbudt</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Område:</u>	<u>Klasse:</u>	<u>Bemærkninger:</u>	<u>Fareseddel:</u>	ADR/RID	3	5b.	3	POST (DK)	-	Forbudt	-
<u>Område:</u>	<u>Klasse:</u>	<u>Bemærkninger:</u>	<u>Fareseddel:</u>										
ADR/RID	3	5b.	3										
POST (DK)	-	Forbudt	-										
15. Oplysninger om regulering: Farebetegnelse Faresymboler Indeholder R-sætninger S-sætninger Anvendelsesbegrænsninger	<p>Meget brandfarlig F, Xi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meget brandfarlig </div> <div style="text-align: center;">  sundhedsfarlig </div> </div> <p>2-butanon n-butylacetat ABS - Acrylnitril Butadien Styrol</p> <p>R11 Meget brandfarlig R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne</p> <p>S2 Opbevares utilgængelig for børn. S7/9 Emballage skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. S16 Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. S25 Undgå kontakt med øjnene. S46 Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. S51 Må kun bruges på steder med god ventilation.</p> <p>Anvendelsesbegrænsninger: Unge under 18 år må ikke anvende eller udsættes for produktet.</p>												
16. Andre oplysninger: Anvendelsesområde Andet	<p>Klæber til tryk- og spildevandsledninger samt køleanlæg.</p> <p>Informationen er givet på baggrund af vores nuværende erfaringer og gælder kun for produktet i den stand det leveres. Formålet er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav og ikke at garantere for bestemte egenskaber.</p>												
Sagsbehandler	Jan Zaremba, Georg Fischer A/S Tlf. 45 81 19 75 e-mail: jan.zaremba@dk.piping.georgfischer.com												